

Objednací číslo: P 92925

Zápustné svítidlo Wand kulaté se senzorem do krabičky KU68 1,7W 100lm 230V - PAULMANN

TECHNICKÉ PARAMETRY:

| | |
|-------------------------------|----------|
| Průměr v mm | 78 |
| Barva | bílá |
| Počet světelných zdrojů | 1 |
| Včetně světelného zdroje | ano |
| Kolekce | Wand |
| Montážní otvor v mm | 60 |
| Patice | LED |
| Max. příkon světelného zdroje | 2,7W |
| Stmívatelné | ne |
| Teplota barvy světla | 2700K |
| Životnost | 30000h |
| Výrobce | PAULMANN |
| Zápustná hloubka v mm | 35 |
| Napájecí napětí | 230 V |
| Světelný tok | 50lm |
| Světelný senzor | ano |
| Senzor | ano |
| Třída ochrany | II |
| Úhel záření | 72° |
| Výkon | 2,7W |
| Materiál | plast |
| Vystaveno na studiu | ano |



POPIS PRODUKTU:

Zápustné orientační svítidlo do stěny, které lze namontovat do krabičky KU68, je přímo na 230V. Obsahuje pohybový a soumrakový senzor. Zápustné orientační svítidlo do stěny, které lze namontovat do krabičky KU68, je přímo na 230V. Obsahuje pohybový a soumrakový senzor. Není možné sériové zapojení více svítidel (není možné vést napájecí kabel z jednoho svítidla do druhého, svítidla nelze propojovat). Svítidla musí být od sebe vzdálena natolik, aby světlo vycházející z jednoho svítidla neovlivňovalo soumrakový senzor druhého svítidla. Svítidla by neměla být zapojena na vypínač – po vypnutí/zapnutí vypínačem je zapotřebí cca 15-20min pro aktivaci čidla (svítidla musí být pod stálým proudem). Pro sepnutí soumrakového čidla musí být dostatečná tma (max.10 Lux). Svítidla 92925 (se senzorem) a 92924 (bez senzoru) nelze mezi sebou propojovat.