

Objednací číslo: LED2 2250533**LED2 ZETA S, B ZÁPUSTNÉ ČERNÉ 3000K - LED2
Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Vystaveno na studiu	ano
Úhel záření	90°
Ochrana IP	IP44
Teplota barvy světla	3000K
Patice	LED
Montážní otvor v mm	120
Barva	černá
Výrobce	LED2
Napájecí napětí	230V
Index podání barev	90
Počet světelných zdrojů	1
Hmotnost g	440g
Výška v mm	56,5
Průměr v mm	136
Stmívatelné	ne
Životnost	30000h
UGR	< 19
Proudové zatížení	250mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník / PMMA
Světelný tok	864-1620lm
Max. příkon světelného zdroje	15W
Výkon	8-15W
Energetická účinnost	E
U výrobce dostupných	430
Pro prostor o velikosti	<8 m2

**POPIS PRODUKTU:****LED2 ZETA S, B ZÁPUSTNÉ ČERNÉ 3000K - Designové stropní
LED svítidlo**

LED2 ZETA S je kruhové zapuštěné svítidlo navržené pro moderní interiéry, které ocení minimalistický vzhled a efektivní, rozptýlené světlo bez oslnění. Černý hliníkový rámeček v kombinaci s prizmatickým difuzorem zajišťuje decentní, přitom vysoce funkční design, vhodný jak pro obytné, tak komerční prostory.

Hlavní přednosti produktu

- **Elegantní a funkční design:** Minimalistická černá barva a nízká montážní výška podtrhují moderní architekturu.
- **Rozptýlené světlo:** Prizmatický difuzor s nízkým indexem oslnění ($UGR < 19$) podporuje vizuální komfort pro každodenní činnosti.
- **Vysoký světelný výkon:** Světelný tok až 1620 lm při příkonu 8-15 W garantuje efektivní osvětlení prostoru do 8 m².
- **Teplá bílá barva světla:** 3000K navozuje příjemnou atmosféru vhodnou pro rezidenční i veřejné interiéry.

Technické parametry

- Výška: 56,5 mm
- Průměr: 136 mm (montážní otvor 120 mm)
- Světelný tok: 864-1620 lm
- Teplota chromatičnosti: 3000K (teplá bílá)
- CRI (Index podání barev): ≥ 80
- Úhel vyzařování: 90°
- Stupeň krytí: IP44 – vhodné i do vlhkého prostředí (koupelny, chodby, vstupy)
- Materiál: Hliník, PMMA (difuzor), plast
- Max. příkon: 15 W / Výkon: 8-15 W
- Patice: LED SMD (integrováný světelný zdroj – součástí balení)
- Napájení: 230 V
- Energetická účinnost: E
- Stmívatelné: Ne
- Prostor: doporučeno pro plochu < 8 m²
- Hmotnost: 440 g

Doporučení architekta

LED2 ZETA S je ideální volbou pro osvětlení vstupních hal, chodeb, kanceláří či obývacích pokojů, kde oceníte nejen design, ale i vysoký vizuální komfort. Doporučujeme pro projekty, kde je kladen důraz na čistotu linií a kvalitní světelný výkon bez rušivých efektů. Vzhledem k vyššímu krytí IP44 lze svítidlo bezpečně použít také do koupelen či reprezentativních komerčních prostor.

Záruky a certifikace

- Životnost: **30 000 h**
- Záruka: **2 roky**
- Certifikace: **CE**

Proč zvolit LED2 ZETA S?

- Precizní zpracování a trvanlivé materiály
- Bezpečné použití ve vlhkém prostředí
- Nadčasový, univerzální design vhodný do rezidenčních i komerčních interiérů