# DATOVÝ LIST

## Objednací číslo: IMPR 688025

## Deko-Light svítidlo do vitrín Herculis magnetic 3V DC 1W 3000K 100lm 42,2 černá - DEKOLIGHT



### TECHNICKÉ PARAMETRY:

| | |
|---|---|
| Úhel záření | 40° |
| Životnost | 30000h |
| Počet sepnutí | 50000 |
| Hmotnost g | 35 |
| Úhel vyklopení | 180° |
| Průměr v mm | 31 |
| Délka v mm | 42,2 |
| Ochrana IP | IP20 |
| Světelný tok | 100lm |
| Teplota barvy světla | 3000K |
| Barva světla | teplá bílá |
| Max. příkon světelného zdroje | 1W |
| Výkon | 1W |
| Napájecí napětí | 3V DC |
| Patice | LED |
| Proudové zatížení | 350mA |
| Včetně světelného zdroje | ano |
| Materiál | hliník |
| Barva | černá |
| Počet světelných zdrojů | 1 |
| Okolní teplota | -10 až 45 °C |
| Včetně trafa | ne |
| Výrobce | DEKOLIGHT |
| Energetická účinnost | G |
| Výška v mm | 42,2 |
| Třída ochrany | III |
| Svítivost | 726cd |
| Index podání barev | 90 |
| U výrobce dostupných | 46 |
| Kolekce | Herculis |
| Stmívatelné | ne |

### POPIS PRODUKTU:

# Deko-Light Herculis Magnetic – Designové svítidlo do vitrín 1W 3000K 100lm, černá

## Precizní osvětlení pro vitríny a prezentace

Deko-Light Herculis Magnetic je inovativní LED svítidlo navržené speciálně pro osvětlení vitrín, prodejních pultů či interiérových expozic. Díky svým kompaktním rozměrům, magnetickému uchycení a možnosti plné orientace světelného paprsku pomocí kulového kloubu bez námahy nasvítíte i těžko přístupná místa. Svítidlo využívá kvalitní LED čip s teplou bílou barvou světla (3000 K), což zajišťuje příjemnou atmosféru a vysokou věrnost barev (CRI 90).

## Hlavní přednosti produktu

- **Kompaktní design:** Elegantní černé hliníkové tělo s výškou pouze 42,2 mm a průměrem 31 mm.
- **Flexibilní nasměrování:** Magnetický kloub umožňuje otáčení a naklápění svítidla v rozsahu 180°, abyste světlo zamířili přesně tam, kde potřebujete.
- **Jednoduchá instalace:** Svítidlo je určeno pro povrchovou montáž, dodáváno se steckfertigem systémem (mini AMP konektor a montážní materiál v balení).
- **Efektivní osvětlení:** 1W příkon, světelný tok 100 lm a úhel vyzařování 40° – ideální pro akcentaci detailů bez oslnění.
- **Bezúdržbové řešení:** Integrovaný LED modul s životností až 30 000 h, >50 000 spínacích cyklů, minimální energetické nároky (1 kWh/1000h).

## Technické specifikace

- **Materiál:** hliník
- **Povrchová úprava:** černá
- **Příkon:** 1 W
- **Napájení:** 3 V DC (externí zdroj není součástí dodávky)
- **Světelný tok:** 100 lm
- **Teplota chromatičnosti:** 3000 K (teplá bílá)
- **Index podání barev (CRI):** 90
- **Úhel vyzařování:** 40°
- **Stupeň krytí:** IP20 (vhodné pro vnitřní použití)
- **Rozměry:** výška 42,2 mm, průměr 31 mm
- **Montáž:** povrchová (včetně montážního materiálu)
- **Konektor:** mini AMP, délka kabelu 1 m

## Doporučení architekta

Svítidlo Herculis Magnetic je určeno nejen pro galeristy a obchodníky, kteří potřebují maximální flexibilitu a čistý design, ale i pro náročné domácí interiéry. Perfektně vynikne ve vitrínách, na policích i v moderních obývacích pokojích. Díky vysoké věrnosti podání barev podtrhne detaily vystavených objektů. Pro realizaci kompletního osvětlení doporučujeme svítidla z kolekce Herculis vzájemně kombinovat a zajistit tak jednotnou světelnou linku v celém prostoru.

## Záruky a certifikace

- **Životnost LED:** 30 000 h (L70/B50)
- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE

Objevte sílu precizního akcentního svícení s Deko-Light Herculis Magnetic a pozvedněte prezentaci svých expozic na novou úroveň.