

Objednací číslo: LA 1003974

**UKONČENA VÝROBA NUMINOS® DL L vnitřní LED  
zápustné stropní svítidlo bílá/bílá 4000 K 20° -  
BIG WHITE (SLV)****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

U výrobce dostupných	0
Výška v mm	85
Životnost	50000h
Hmotnost g	420
Průměr v mm	130
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	2450lm
Teplota barvy světla	4000K
Výkon	25,41W
Patice	LED
Montážní otvor v mm	1170
Proudové zatížení	700mA
Zápustná hloubka v mm	90
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník
Barva	bílá
Kolekce	NUMINOS
Výrobce	SLV - BIG WHITE
Energetická účinnost	E
Včetně trafa	ne
Index podání barev	90

**POPIS PRODUKTU:****NUMINOS® DL L - Designové LED zápustné stropní svítidlo  
bílá/bílá 4000 K 20°**

Zápustné stropní svítidlo **NUMINOS® DL L** z kolekce BIG WHITE od renomovaného výrobce SLV představuje špičku v moderním architektonickém osvětlení. Je navrženo s důrazem na precizní provedení, výjimečnou světelnou kvalitu a maximální variabilitu pro projekty v hotelnictví, kancelářských prostorech, komerčních i privátních interiérech.

**Výhody a funkce svítidla NUMINOS® DL L**

- **Modulární systém:** Svítidlo je součástí promyšlené řady NUMINOS®, která umožňuje individuální konfiguraci dle potřeb projektu – kombinace downlightů a spotlightů nabízí přes tisíc možností.
- **Vysoce kvalitní osvětlení:** Studená bílá barva (4000 K) a úzký vyzařovací úhel 20° zaručují přesné a

efektivní nasvícení prostoru bez nežádoucího oslnění.

- **Špičkový design:** Minimalistický bílý design z hliníku perfektně zapadne do moderních interiérů a podtrhne jejich charakter.
- **Jednoduchá instalace:** Barevné kódování driverů a přehledná kompatibilita s různými typy stmívání (zap./vyp., fázový stmívač, DALI) výrazně usnadňují montáž a integraci do systému osvětlení.
- **Vysoký index podání barev CRI > 90:** Zajišťuje věrné a přirozené podání barev v interiéru.

## Technické parametry

- Výkon: 25,41 W
- Světelný tok: 2450 lm
- Teplota chromatičnosti: 4000 K (studená bílá)
- Vyzařovací úhel: 20°
- Index podání barev (CRI): 90
- Materiál: Hliník
- Barva: Bílá/bílá
- Průměr: 130 mm
- Montážní otvor: 117 mm
- Zápustná hloubka: 90 mm
- Hmotnost: 420 g
- Ochrana: IP20 (vhodné pro interiéry)
- Energetická třída: E
- Patice: Integrovaný LED modul
- Včetně světelného zdroje: Ano
- Včetně trafa: Ne (nutné dokoupit kompatibilní driver)

## Doporučení architekta

NUMINOS® DL L je ideální volbou pro projekty, kde je kladen důraz na jednotný design, vysokou úroveň osvětlení a dlouhou životnost. Skvěle se uplatní v reprezentativních vstupních halách, galeriích, moderních kancelářích nebo elegantních hotelových pokojích. Doporučujeme využít možnost konfigurace systému NUMINOS® dle konkrétních požadavků a propojit s kompatibilním stmíváním pro maximální flexibilitu osvětlení.

## Záruky a certifikace

- **Životnost LED modulu:** 50 000 hodin
- **Záruka:** 2 roky
- **Certifikace:** CE

## Konfigurátor osvětlení

Využijte [online konfigurátor](#) a navrhnete si svůj světelný systém přesně podle potřeb vašeho projektu.