

Objednací číslo: LED2 6095031**LED2 Lištové svítidlo HERO, W 8-28W 3000K bílá
- LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	100
Třída ochrany	I
Úhel záření	45°
Stmívatelné	ne
Životnost	50000h
Hmotnost g	850g
Index podání barev	90
Průměr v mm	85
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	3500lm
Teplota barvy světla	3000K
Max. příkon světelného zdroje	28W
Výkon	28W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	200-700mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	bílá
Kolekce	HERO
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
U výrobce dostupných	618
Energetická účinnost	G

**POPIS PRODUKTU:****LED2 Lištové svítidlo HERO, 8-28 W, 3000 K, bílá - Profesionální akcentační osvětlení****Moderní reflektor pro tříokruhové lišty**

LED2 HERO je designové lištové svítidlo určené pro tříokruhové lištové systémy, které vyniká kompaktními rozměry a elegantní bílou povrchovou úpravou (RAL 9003). Díky možnosti nastavení výkonu v rozmezí 8-28 W a variabilnímu směřování světelného toku je ideální volbou pro akcentační osvětlení v obchodních, galerijních i reprezentačních prostorách. HERO je navrženo tak, aby umožnilo precizní nasvícení exponátů, produktů či architektonických detailů dle aktuálních potřeb.

Hlavní přednosti svítidla LED2 HERO

- **Variabilita výkonu:** Nastavitelný příkon 8–28 W umožňuje flexibilní využití dle požadavků na intenzitu osvětlení.
- **Vysoká kvalita světla:** Světelný tok 1000–3500 lm, teplota chromatičnosti 3000 K (teplé bílé světlo) a vysoký index podání barev CRI > 90 zajišťují věrné zobrazení barev a příjemnou atmosféru.
- **Směrové nastavení:** Svítidlo lze natáčet do všech směrů, což umožňuje cílené nasvícení konkrétních objektů či zón.
- **Kvalitní materiály:** Tělo svítidla je vyrobeno z hliníku a PMMA, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost.
- **Jednoduché ovládání:** Zapínání/vypínání ON/OFF, napájení 220–240 V AC.
- **Moderní design:** Minimalistické provedení vhodné pro moderní interiéry i komerční prostředí.

Technické parametry

- **Rozměry:** Průměr 85 mm, výška 100 mm
- **Barva:** Bílá (RAL 9003)
- **Materiál:** Hliník, PMMA
- **Světelný tok:** 1000–3500 lm
- **Teplota chromatičnosti:** 3000 K
- **Index podání barev:** > 90
- **Vyzařovací úhel:** 45°
- **Ovládání:** ON/OFF
- **Napájení:** 220–240 V AC, 50–60 Hz
- **Napájecí zdroj:** 200–700 mA
- **Stupeň krytí:** IP20
- **Hmotnost:** 0,7 kg
- **EAN:** 8585054431687

Využití a doporučení architekta

Lištové svítidlo LED2 HERO doporučujeme zejména pro akcentační osvětlení v obchodech, galeriích, muzeích, knihovnách, vstupních halách i reprezentativních kancelářských interiérech. Díky možnosti směrování a nastavení výkonu je ideální pro nasvícení vystaveného zboží, uměleckých děl, architektonických prvků či informačních panelů. Je vhodné pro uživatele, kteří požadují flexibilitu, vysokou kvalitu světla a estetické provedení bez kompromisů.

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE