

Objednací číslo: LED2 2561271DTW

LED2 Zápustné svítidlo NINO L, W DALI TW/PUSH TW 15W 2700K-4000K UGR bílá - LED2 Lighting

TECHNICKÉ PARAMETRY:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Výška v mm | 100 |
| Třída ochrany | II |
| Úhel záření | 40° |
| Stmívatelné | ano, DALI |
| Životnost | 50000h |
| Hmotnost g | 400g |
| Energetická účinnost | G |
| Index podání barev | 90 |
| Průměr v mm | 100 |
| UGR | <19 |
| Ochrana IP | IP54 |
| Světelný tok | 1050lm |
| Teplota barvy světla | 2700/4000K |
| Max. příkon světelného zdroje | 15W |
| Výkon | 15W |
| Napájecí napětí | 220-240V |
| Patice | LED |
| Montážní otvor v mm | 95 |
| Proudové zatížení | 350mA |
| Včetně světelného zdroje | ano |
| Materiál | hliník/plast |
| Barva | bílá |
| Kolekce | NINO |
| Počet světelných zdrojů | 1 |
| Výrobce | LED2 |
| U výrobce dostupných | 0 |



POPIS PRODUKTU:

LED2 Zápustné svítidlo NINO L, W DALI TW/PUSH TW 15W 2700K-4000K UGR bílá

Popis produktu

Zápustné svítidlo LED2 NINO L je ideální volbou pro ty, kteří hledají moderní a sofistikované řešení osvětlení

do interiéru. S krytím IP54 nabízí vysokou odolnost proti prachu a stříkající vodě, což umožňuje jeho použití nejen v obytných, ale i v komerčních prostorách. Díky technologii COB LED poskytuje svítidlo stabilní a příjemné světlo s možností nastavení barevné teploty od 2700K až po 4000K, což umožňuje přizpůsobit atmosféru dle konkrétních potřeb a nálady prostoru.

Tělo svítidla je vyrobeno z kvalitního hliníku a polykarbonátu v nadčasovém bílém provedení (RAL 9003). Minimalistický design a možnost volby ze čtyř různých velikostí a dvou barev reflektoru rozšiřují jeho uplatnění v interiérech vysokého standardu. Ovládání pomocí systému DALI TW nebo PUSH TW přináší komfortní regulaci intenzity a barvy světla.

Využití a doporučení

- Vhodné pro všeobecné i akcentační osvětlení v obytných interiérech – chodby, šatny, vstupní haly, kuchyně.
- Ideální pro komerční prostory – recepce, pracovní zóny, bary, reprezentativní zázemí kancelářů.
- Doporučujeme kombinovat s dalšími svítidly řady NINO pro jednotný architektonický koncept.
- Možnost dokoupení reflektoru ve dvou barevných variantách pro doladění vzhledu dle vašeho interiéru.

Technické parametry

- **Materiál:** Hliník, polykarbonát
- **Barva:** Bílá (RAL 9003)
- **Rozměry:** Průměr 100 mm, výška 100 mm
- **Montážní otvor:** 95 mm
- **Příkon:** 15 W
- **Barevná teplota světla:** 2700K – 4000K (nastavitelná)
- **Světelný tok:** 1050 lm
- **Index podání barev (CRI):** > 90
- **Vyzařovací úhel:** 40°
- **Ovládání:** DALI TW / PUSH TW
- **Napájení:** 220-240V AC, 50-60Hz (350 mA)
- **Stupeň oslnění (UGR):** < 19
- **Krytí:** IP54
- **Hmotnost:** 0,3 kg
- **Možnost nouzového zdroje:** SKU LED2 6590100

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE

Proč zvolit svítidlo LED2 NINO L?

Toto zápusné svítidlo splňuje náročné požadavky na funkčnost, design i kvalitu zpracování. Je vhodné do luxusních interiérů, kde je kladen důraz na detail, variabilitu i efektivitu osvětlení. Díky vysokému CRI zajišťuje věrné podání barev, což oceníte jak v domácím, tak v komerčním prostředí.