

e100 G **e100 GT** **e100 GTH**

Obj. kód	00900000	00900100	00900200	
Skleněný čelní panel	bílý	bílý	bílý	
Průměr odtahu (mm)	100	100	100	
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	
	jednorychlostní	jednorychlostní	S1* ON – stálý chod	vyšoká rychlost
Otáčky (ot./min)	2600	2600	1100	2600
Příkon (W)	8	8	4	8
Sací výkon (m ³ /h)	115	115	36	115
Hladina akust. tlaku dB(A)	31	31	17	31
Rozsah časovače (min)	-	3-15	0-15	
Rozsah vlhkosti (% rel. vlhk.)	-	-	40-95	
Rozměry (mm)				

CE IP44, CLASS II

e100 GS **e100 GST** **e100 GSTH**

Obj. kód	00900400	00900500	00900600	
Skleněný čelní panel	stříbrný	stříbrný	stříbrný	
Průměr odtahu (mm)	100	100	100	
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	
	jednorychlostní	jednorychlostní	S1* ON – stálý chod	vyšoká rychlost
Otáčky (ot./min)	2600	2600	1100	2600
Příkon (W)	8	8	4	8
Sací výkon (m ³ /h)	115	115	36	115
Hladina akust. tlaku dB(A)	31	31	17	31
Rozsah časovače (min)	-	3-15	0-15	
Rozsah vlhkosti (% rel. vlhk.)	-	-	40-95	
Rozměry (mm)				

První kompaktní ventilátor s funkcí mikroventilace, teploměrem a vlhkoměrem

CATA e100 GTH

První kompaktní ventilátor s funkcí mikroventilace, teploměrem a vlhkoměrem

NOVĚ
i průměry
120 a 150 mm
nebo stříbrné
provedení



e120 G **e120 GT** **e120 GTH**

Obj. kód	00901000	00901100	00901200	
Skleněný čelní panel	bílý	bílý	bílý	
Průměr odtahu (mm)	120	120	120	
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	
	jednorychlostní	jednorychlostní	S1* ON – stálý chod	vyšoká rychlost
Otáčky (ot./min)	2400	2400	700	2400
Příkon (W)	15	15	-	15
Sací výkon (m ³ /h)	210	210	-	210
Hladina akust. tlaku dB(A)	33	33	17	33
Rozsah časovače (min)	-	3-15	0-15	
Rozsah vlhkosti (% rel. vlhk.)	-	-	40-95	
Rozměry (mm)				

CE IP44, CLASS II

e150 G **e150 GT** **e150 GTH**

Obj. kód	00902000	00902100	00902200	
Skleněný čelní panel	bílý	bílý	bílý	
Průměr odtahu (mm)	150	150	150	
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	
	jednorychlostní	jednorychlostní	S1* ON – stálý chod	vyšoká rychlost
Otáčky (ot./min)	2200	2200	900	2200
Příkon (W)	21	21	10	21
Sací výkon (m ³ /h)	350	350	225	350
Hladina akust. tlaku dB(A)	35	35	23	35
Rozsah časovače (min)	-	3-15	0-15	
Rozsah vlhkosti (% rel. vlhk.)	-	-	40-95	
Rozměry (mm)				



ultratický 17 dB(A)

úsporný 4W

časovač 0 – 15 min.

2 rychlosti

kuličková ložiska

bílý nebo stříbrný

Ø 100 · 120 · 150 mm

mikroventilace – efektivní obrana před vznikem plísní

* pozice spínače S1 udává, jestli bude ventilátor při nízké vlhkosti běžet v režimu stálého chodu nebo jestli bude vypnutý



Stupně výbavy:

e100 GTH / Hygro

Nastavitelný senzor vlhkosti – od 40 do 95%.
Nastavitelný elektronický časovač od 0 do 15 minut.
2 rychlosti

Režim **mikroventilace** se spotřebou pouhých **4 W** a hlučností jen **17 dB(A)** + režim rychlého odvětrání **115 m³/h**. Displej s teploměrem a vlhkoměrem

e100 GT / Timer

Nastavitelný elektronický časovač od 3 do 15 minut.

e100 G / Standard

Aktivace externím vypínačem v místnosti.



Čistý vzduch po celý den

- provedení GTH je dvourychlostní, na nižší rychlost běží trvale celý den a provětrává místnost (spínač S1 v poloze ON – stálý chod neboli mikroventilace) nebo je vypnutý (spínač S1 v poloze OFF)
- v případě potřeby (na popud vestavěného vlhkostního čidla nebo na základě impulsu od externího spínače) se rychlost zvýší a po odvětrání se opět samočinně sníží nebo vypne (v závislosti na poloze spínače S1) – řízeno mikroprocesorem
- po instalaci plastových oken často přicházejí problémy se vznikem plísní - u starých oken sice utíkalo velké množství tepla, ale také docházelo k přirozenému provětrávání – u nových oken je sice výhodou jejich těsnost, která brání únikům tepla, ale nutností je pravidelné větrání, na které se často zapomíná a trvalé nucené provětrávání místností pomocí ventilátoru v provedení GTH s trvalým chodem efektivně a trvale brání vzniku plísní (podmínkou je aktivace stálého chodu – spínač S1 v poloze ON)

Velmi tichý chod

- stálý chod – 17 dB – e100 GTH, 36 m³/h – pro ostatní modely viz tabulka příslušného modelu
- plná rychlost – 31 dB – platí i pro modely e100 G a e100 GT, 115 m³/h – pro ostatní modely viz tabulka příslušného modelu

Nízká spotřeba

- trvalý chod – 4 W – pro ostatní modely viz tabulka příslušného modelu
- plná rychlost – 8 W – platí i pro modely e100 G a e100 GT – pro ostatní modely viz tabulka příslušného modelu

Snadné čištění

- už žádné mřížky zanešené prachem
- skleněnou čelní desku lze snadno pootočením sejmout, omýt pod tekoucí vodou a nasadit zpět

Špičkový design

- elegantní bílá skleněná čelní deska u modelů G, GT a GTH
- atraktivní stříbrná skleněná čelní deska u GS, GST a GSTH
- u modelů v provedení GTH je deska podsvícená modře svítícím displejem se zobrazením aktuální teploty a aktuální relativní vlhkosti (v dané místnosti)
- obvodové sání, oblíbené u kuchyňských digestoří, se tak dostává i do koupelen a WC (hluk z potrubí nevyzařuje přímo skrz ventilátor do místnosti, ale narazí na čelní desku, část se odrazí zpět a jen malá část vyzařuje do boku – příznivý vliv na snížení hlučnosti)

cata  **EMPIRE**

**Více, než 400 výrobků,
které hýbou vzduchem:**

Ventilační technika

- ventilátory axiální i radiální
- na zeď i do potrubí
- pro společenské prostory
- bílé i s nerez čelní deskou
- s doběhem i s hygrostatem
- s mikroventilací a LED displejem
- stále otevřené i s elektrickou žaluzií
- zpětné klapky, venkovní mřížky, ...

Kuchyňské digestoře

- digestoře ostrůvkové
- ke zdi, do rohu i pod skříňku
- s výsuvem i neviditelné vestavné
- do rustikálních kuchyní
- bílé, černé, nerezové i bezotiskové DurAlum
- kombinované se sklem i se dřevem
- s tlačítky i s dotykovým panelem
- s dálkovým ovládáním
- s halogenkami i LED světly
- pro odtah i pro recirkulaci
- s šíří 45, 50, 60, 70, 75, 90, 100 i 120 cm
- filtry, zpětné klapky, lapače kondenzátu, ...

Sanitární program

- osoušeče rukou tryskové i kompaktní
- osoušeče rukou celokovové – antivandal
- hotelové fény
- dávkovače mýdla, papírových ručníků, ...

Váš prodejce:

Výhradní dovozce a distributor, záruční i pozáruční servis:

ČEKO IMPORT a.s., Broumov, Klášterní 3, t: 491 523 763

www.cata.cz